



101 – 111 ELDİVEN

TDS – TECHNICAL DATA SHEET / ÜRÜN VERİ FÖYÜ



APEX 101 ELDİVEN



APEX 111 ELDİVEN

ÜRÜN TANITIMI

Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava almasını sağlar, daha konforlu esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği, yağ dayanımı ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine dot takviyesi yapılmıştır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Ekstra Dot Takviyesi: Daha iyi kavrama sağlaması için dot takviyesi yapılmıştır.
- Eldiven Kaplaması: Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- İşaretleme Alanı: Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- Elastikli Bileklik: Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- Bileklik Kenar Rengi: Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Köpük Nitril Kaplama

Bu eldivenler avuç içindeki tam mikro köpük nitril kaplaması sayesinde elleri avuç içindeki sıvı sızıntılarından korur.

Bazlardan, yağlardan, gres yağından, hayvansal yağlardan ve pek çok çözücü maddeden korur.

Naylon + Spandeks Astar

Dikişsiz naylon ve spandeks astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

Elastik Bileklik

Eldiveni sabit tutmak ve dışardan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.



Ekstra Puan Takviyesi

Daha iyi kavrama imkanı sağlamışı için puan takviyesi yapılmıştır.

Eldiven Kaplaması

Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

Bileklik Kenar Rengi

Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Naylon + Spandeks
- Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
- Renk: Mavi/Siyah
- Koli Miktarı: 144 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR


Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 (4131X)
- EN 420: 2003+A1:2009



Eldiven Hareket Kabiliyeti
(min.1-max.5): 5

EN 388:2016 uyarınca mekanik test verileri

Mekanik test verileri	Sonuç	Mekanik Özellik	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
Aşınma direnci	Seviye 4	Aşınma direnci (Döngü)	100	500	2000	8000	-
Kesilme direnci	Seviye 1	Kesilme direnci (İndeks)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Yırtılma direnci	Seviye 3	Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	-
Delinme direnci	Seviye 1	Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	-
TDM kesilme direnci	X	Kesilme kuvveti (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

X test edilmemiş anlamındadır.

BEDEN

İş için gerekli olan rahatlıkta bir beden seçmek hareket etme kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

BEDEN	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
7/S	178/171 mm	230 mm
8/M	203/182 mm	240 mm
9/L	229/192 mm	250 mm
10/XL	254/204 mm	260 mm

SAKLAMA VE ATIK İŞLEMİ

Temizlik/Bakım/Depolama:

Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler, herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için giyilmeden önce iyice incelenmelidir. Eldivenler kontamine durumda bırakılmamalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon bu eldivenler için tasarlanmamıştır.

Not: Kullanılmış ve yıkanmış eldivenlerin performans özellikleri aşağıda gösterilen sonuçlardan farklı olabilir. Eldivenler ideal olarak 5-25 °C'de kuru, iyi havalandırılmış bir alanda orijinal ambalajında saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Eskime/İmha:

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında, üretim tarihinden itibaren üç yıla kadar mekanik özelliklerde değişiklik olmaz. Kullanma ömrü belirlenemez ve eldivenin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme uygulamasına ve kullanıcının sorumluluğuna bağlıdır.

KULLANIM KISITLAMALARI

Şu hallerde kullanmayınız:

- Ağır yağ/yakıtlar, kıvılcım veya alev veya kolay tutuşan sıvılar
- Spreyleme veya giysi üstünde sıvı oluşması ile sonuçlanabilecek maruziyet durumları
- Mekanik açıdan yüksek risk taşıyan ortamlar (aşınma, sökölme, kesilme)
- Aşırı sıcaklık koşulları içeren ortamlar

