



# 603-T TAKVİYELİ DERİ ELDİVEN

TDS – TECHNICAL DATA SHEET / ÜRÜN VERİ FÖYÜ



**APEX 603-T ELDİVEN**

## ÜRÜN TANITIMI

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir.

## TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Para-Aramid İplik : Para-Aramid ipliklerle kesilme ve yanmaya karşı ekstra direnç.
- Güvelik Koncu : Yüksek kaliteli astar sayesinde güvenlik ve konfor sunar
- Takviyeli Avuç İçi Ergonomik yapı ile uzun süreli konfor. Aşınmaya karşı ekstra dayanım ve uzun ömür.
- Ultra Yumuşak İç Astar
- Yüksek sıcaklık ve aşınmaya karşı tam koruma
- Ergonomik yapı ile hareket özgürlüğü
- Uzun süreli kullanımda konfor ve güvenlik

### Eldiven malzemesi

Eldivenin avuç içi, parmaklar, el üstü yumuşak birinci sınıf siğır derisinden üretilmiştir. Termal konfor için özel kumaş.



### Takviye bölümü

Eldivenin dayanımı artırılması için avuç içine ve başparmak üstüne deri takviye ile koruma artırılmıştır.

### İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

### Güvenlik Koncu

Yüksek kaliteli astar sayesinde güvenlik ve konfor sunar. Sıkışma risklerine karşı güvenlik sağlar.

## MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Siğır Deri Kaplama
- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 Çift
- Kategori: KAT II

## UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir:

- Metal İşleme ve Kaynak Uygulamalar
- Demir-Çelik Sanayi
- Aşınma ve Darbe Riski Taşıyan Endüstriyel Alanlar
- Ağır montaj uygulamaları

## STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (3234B)



EN 388:2016 uyarınca mekanik test verileri

| Mekanik test verileri | Sonuç    | Mekanik Özellik                    | Seviye 1                               | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Aşınma direnci        | Seviye 3 | Aşınma direnci ( <b>Döngü</b> )    | 100                                    | 500      | 2000     | 8000     | -        |
| Kesilme direnci       | Seviye 2 | Kesilme direnci ( <b>İndeks</b> )  | 1.2                                    | 2.5      | 5.0      | 10.0     | 20.0     |
| Yırtılma direnci      | Seviye 3 | Yırtılma direnci ( <b>Newton</b> ) | 10                                     | 25       | 50       | 75       | -        |
| Delinme direnci       | Seviye 4 | Delinme direnci ( <b>Newton</b> )  | 20                                     | 60       | 100      | 150      | -        |
| TDM kesilme direnci   | B        | Kesilme kuvveti ( <b>Newton</b> )  | A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30 |          |          |          |          |

X test edilmemiş anlamındadır.

## BEDEN

İş için gerekli olan rahatlıkta bir beden seçmek hareket etme kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

| BEDEN | EL Çevresi / Uzunluk | Eldivenin Min. Uzunluğu |
|-------|----------------------|-------------------------|
| 10/XL | 254/204 mm           | 280 mm                  |

## SAKLAMA VE ATIK İŞLEMİ

### Temizlik/Bakım/Depolama:

Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler, herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için giyilmeden önce iyice incelenmelidir. Eldivenler kontamine durumda bırakılmamalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon bu eldivenler için tasarlanmamıştır. Deri eldiven temizlik amacıyla yıkanamaz. Yalnızca yüzü işlenmiş deri eldivenler silinerek temizlenebilir. Deri eldivenleri uygun serin ve kuru ortamda, direk güneş ışığından uzak depolayınız. Deri eldivenler rutubetli ortamlarda depolanamaz.

### Eskime/İmha:

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında, Kullanma ömrü belirlenemez ve eldivenin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme uygulamasına ve kullanıcının sorumluluğuna bağlıdır

## KULLANIM KISITLAMALARI

Şu hallerde kullanmayınız:

- Ağır yağ/yakıtlar, kıvılcım veya alev veya kolay tutuşan sıvılar
- Spreyleme veya giysi üstünde sıvı oluşması ile sonuçlanabilecek maruziyet durumları
- Mekanik açıdan yüksek risk taşıyan ortamlar (aşınma, sökölme, kesilme)
- Aşırı sıcaklık koşulları içeren ortamlar

